



TURBOPETROL

ACEITE PARA TURBINAS

Estos lubricantes son fabricados utilizando aceites parafinicos de alta refinacion, y aditivados con la mas alta tecnologia, para ser utilizados en turbinas de alto rendimiento asi como tambien en compresores, sistemas hidraulicos R&O o sistemas de transferencia de calor.

VENTAJAS:

- Aceite tipo R&O de gran rendimiento y durabilidad
- Alto índice de viscosidad natural que permite excelente resistencia de película en un amplio rango de temperaturas.
- Muy baja volatilidad que proporciona economía a largo plazo.
- Alta capacidad anti-herrumbre aún en aguas salinas, que proporciona larga vida útil a todos los componentes del sistema.
- Eficiente protección contra la corrosión de cualquier metal del sistema.
- Buenas propiedades para prevenir el desgaste, prolongando la vida del equipo.
- Excelente capacidad para prevenir la oxidación del aceite, lo que a su vez alarga la vida del mismo disminuyendo al máximo los cambios y paros innecesarios.
- Se presentan en una gran variedad de grados y viscosidades ISO que permiten amplia capacidad de opción.

RECOMENDACIONES:

Estos aceites son recomendados para todo tipo de turbinas este lubricante también puede ser utilizado en otros sistemas donde se requiera un lubricante de alta calidad como bombas de vacío, sistemas hidráulicos, sistemas de circulación, etc.

CARACTERISTICAS									
GRADO ISO VG	22	32	46	68	100	150	220	320	
VISCOSIDAD 40° C, cSt	22,5	32,3	47,5	67,2	100	158	225	332	
VISCOSIDAD 100° C, cSt	4,12	5,5	7,0	8,8	11	17,1	22,5	27,4	
INDICE DE VISCOSIDAD	100	100	100	100	96	93	93	90	
NTA (mg KOH/g)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	180	190	208	212	219	226	229	236	
PESO ESPECIFICO 15° C	0,879	0,880	0,881	0,886	0,889	0,891	0,896	0,899	
COLOR ASTM	L2,0	L2,5	2,5	L3,0	3,0	L3,5	L4,0	4,5	
SEPARACION AGUA-ACEITE (MINUTOS)	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0	50/1	50/1	
CORROSION AL COBRE	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B	
HERRUMBRE ASTM-D-665B	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	
ESPUMADO, SEC I.	30/0	30/0	30/0	25/0	25/5	25/5	25/5	25/5	

Los aceites se suministran según la clasificación ISO para aceites industriales. Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.

PRESENTACIÓN: 19 Lts., 200 Lts. Y Granel.

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: (3) 601-07-95 y 601-03-01