

FICHA TÉCNICA

ARRANCADOR INSTANTÁNEO

PARA MOTORES A DIESEL Y GASOLINA

APLICACIONES

El arrancador Sekurit ayuda al arranque inicial de motores a diésel y/o gas que se encuentran en largos periodos de inactividad o carros fríos, su alto poder de ignición mejora el arranque al primer intento y sus componentes facilitan el deslizamiento del pistón.

VENTAJAS:

- Extiende la vida del acumulador y del motor en el arrangue.
- Mayor eficiencia en el encendido.
- Trabaja a temperaturas de hasta -20°C.
- Previene da
 ños por arranques en seco ya que lubrica los componentes superiores del cilindro.

CARACTERÍSTICAS:

Características	Método ASTM	Val <mark>ores Típicos</mark>
Apariencia	Visual	Clara
Color	Visual	Incoloro
Gravedad Especifica @ 15°C	D 4052	MR 0.750

FORMA DE APLICACIÓN RECOMENDADA: BRICANTES

- Antes de usar agítese un mínimo de 10 segundos.
- Atomizar de forma directa en el purificador o en la toma del aire y accione de manera inmediata el encendido del motor.
- Si se detiene el motor repita los pasos anteriores.

ADVERTENCIAS:

- PRODUCTO ALTAMENTE INFLAMABLE.
- NO SE DEJE EXPUESTO AL SOL Y AL CALOR.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ROMBO NFPA DEL PRODUCTO.

AZUL-SALUD-3 ROJO-INFLAMABLE-3 AMARILLO-REACTIVO-0 BLANCO-ESPECIAL-W testada



PRESENTACION:

BOTELLA DE 400 ml / 16 Oz / 300 g / EN CAJA DE 12 BOTELLAS

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01