



SEKURIT DEXRON VI

ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS

Estos aceites están elaborados con aceites básicos vírgenes de SUPER ALTO REFINAMIENTO CONSIDERADOS DE ESTA MANERA POR SU COMPORTAMIENTO SIMILAR A UNA BASE SINTETICA y aditivos de avanzada tecnología que brindan eficiencia y protección, permitiendo máxima economía al usuario de transmisiones automáticas.

EI SEKURIT DEXRON VI puede ser utilizado en las transmisiones automáticas de todas las marcas de vehículos donde se recomienda DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON II E, DEXRON II D, DEXRON. También está aprobado para transmisiones ALLISON especificación C-4, para CATERPILLAR TO-2 y Sistemas Hidráulicos SPERRY VICKERS (Eaton) M-2950-S Y I-2950-S, DENNISON y SUNDSTRAND.

***EI SEKURIT DEXRON VI** provee buen funcionamiento y protección a engranes, clutch-es y bandas en cualquier rango de temperatura.*

Cumple con los estrictos requerimientos de las nuevas transmisiones automáticas GM 6 velocidades.

Formulado para prevenir depósitos de barnices y lodos sobre válvulas de controla venas de lubricación y otras partes críticas.

Especialmente diseñado para soportar las severas condiciones de calentamiento en las transmisiones automáticas de tecnología avanzada.

Asegura que la transmisión se mantenga en buenas condiciones a través de la vida del vehículo.

Excelente funcionamiento en el arranque, aún en climas fríos,

Es compatible con todos los hules, plásticos, pastas, empaques y metales de la transmisión.

Mejor calidad para prevenir el desgaste comparado contra cualquier otro aceite de transmisión automática de tecnología convencional.

CARACTERISTICAS	GRADO SAE
	DEXRON VI
VISCOSIDAD 40°C, cSt	32.25
VISCOSIDAD 100°C, cSt	6.50
INDICE DE VISCOSIDAD	160
VISCOSIDAD A -18°C cP	750
VISCOSIDAD A -23.3°C cP	1100
VISCOSIDAD A -40°C cP	15,000
VISCOSIDAD A -10°C cP	312
VISCOSIDAD A - 20°C cP	860
VISCOSIDAD A -30°C cP	3,000
CORROSION AL COBRE	1A
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	200
PESO ESPECIFICO A 15°C	0.860
ESPUMADO, SECUENCIA I	20/0
COLOR	ROJO

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.

PRESENTACIÓN: 0.946 Lts., 5 Lts., 19 Lts., 200 Lts. y Granel.

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 601-07-95 y 33 601-03-01