SEKURIT FUTURE SM

ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA MODELOS 2004, ANTERIORES Y SIGUIENTES.

Este aceite está fabricado con básicos de alta tecnología en refinación y aditivos de la mas alta calidad y de avanzada, para producir el aceite más avanzado para la lubricación de motores diesel de servicio pesado para los modelos 2003, siguientes y anteriores.

BENEFICIOS:

- Aceite especialmente diseñado para soportar la recirculación de gases de escape en los nuevos motores ecológicos: por lo tanto
- Resiste mayores cantidades de hollín y carbón que los aceites anteriores.
- Tiene superior capacidad para resistir ácidos y contaminantes derivados de la mayor temperatura de operación del motor.
- Mejora la resistencia térmica de los aceites de calidad API anterior, por lo que puede resistir los periodos indicados por el fabricante, sin causar daños al motor.
- Mantiene la limpieza de los pistones y la cámara de combustión aún en las condiciones de recirculación de gases de escape.
- Incrementa la protección al desgaste en anillos, cilindros y tren de válvulas comparado con el API SL.
- Permite mejor filtración del aceite y evita el taponamiento del filtro del mismo.
- Mantiene en mejor forma el aceite, ya que resiste mejor a la formación de lodos y los mantiene en suspensión para evitar su sedimentación y que provoquen problemas.
- Conserva mejor su viscosidad en altas y bajas temperaturas, por lo que tiene mejor bombeabilidad en ambas condiciones.
- Mejora su compatibilidad con los sellos del motor.
- Controla mucho mejor el consumo de aceite.
- Permite aumentar el periodo de cambio de aceite en tiempos mas largos, previa elaboración de análisis.
- Es un aceite universal para gasolina y diesel, ya que cumple con los grados de calidad API SM para gasolina y CI4 para diesel.
- Permanece en el grado SAE inicial sin adelgazarse con el trabajo como los aceites anteriores y retiene por tiempo más prolongado el TBN.

APLICACIÓN:

Este aceite se recomienda donde el fabricante indique el uso de aceites que cumplan con: API SM, SL, SJ, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, y CF. Cumple y sobrepasa los requisitos de ILSA GF-4, Mack EO-N, Cummins CES-20078, Caterpillar IP, IK, 1N y 1R, Navistar y Volvo VDS.

SEKURIT FUTURE SM

CARACTERISTICAS	GRADO SAE 40	GRADO SAE 50	GRADO SAE 10W30	GRADO SAE 15W40	GRADO SAE 20W50
VISCOSIDAD 40º C, cSt	161.8	200	83	100	180
VISCOSIDAD 100º C, cSt	15.6	17.5	11.8	14	17
INDICE DE VISCOSIDAD	98	94	135	125	120
COLOR ASTM	6	6.5	3.5	4	5
PESO ESPECIFICO 15º C	0.888	0.893	0.875	0.88	0.887
NTA (mg KOH/g)	1.9	1.95	1.98	2	1.9
NTB (mg KOH/g)	8	8.1	8.1	8	8
PUNTO DE ESCURRIMIENTO ºC	-8	-5	-31	-28	-15
PUNTO DE INFLAMACION (ºC)	238	240	215	228	235
CENIZAS SULFATADAS (%)	0.91	0.90	0.89	0.91	0.91
VISCOSIDAD –25 °C, cP	***	***	6100	***	***
VISCOSIDAD –20 ºC, cP	***	***	***	6500	***
VISCOSIDAD -15 ºC, cP	***	****	***	***	9750

Los datos aquí relacionados son típicos y pueden variar de acuerdo a la especificación.

PRESENTACIÓN: 1L, 5L, 19L, 200L, 1000L, Granel

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01