SEKURIT MOTO 4 TIEMPOS 10W40 SL / JASO MA2

LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS A 4 TIEMPOS

Estos lubricantes están elaborados con fluidos minerales de alta calidad y aditivos con tecnología de punta que permiten obtener excelente rendimiento, mayor durabilidad y protección al desgaste en los sistemas motores 4 tiempos, transmisión, cloutches y engranes de motocicletas y motores fuera de borda enfriados por agua de lanchas.

VENTAJAS:

- *Aceites especialmente diseñados para lubricar sistemas de 4 tiempos de motocicletas y motores fuera de borda enfriadas por agua de lanchas.*
- *Mayor protección contra el desgaste que prolonga la vida útil del equipo.*
- *Excelente capacidad de separación de agua-aceite que permite buena lubricación aún en presencia de agua o humedad excesiva.*
- *Buena resistencia a la formación de espuma.*
- *Excelente resistencia al rompimiento por cisallamiento.*
- *Gran capacidad antioxidante por ser un aceite especifico para 4 tiempos y una operación a más alta temperatura que un aceite convencional a gasolina..*
- *Superior propiedades antidesgaste previniendo problemas en el tren de válvulas o en la transmisión.*
- *Alto control de detergencia a temperaturas altas manteniendo más limpios los anillos del pistón*
- *Superior protección contra la herrumbre y la corrosión.*
- *Altas propiedades de extrema presión y antifriccionantes para engranes en la transmisión y evitar el rompimiento de los anillos.*

APLICACIONES

El aceite **SEKURIT MOTO 4 TIEMPOS 10W40** es un aceite mineral de alta refinación que cumple con la especificación japonesa JASO T903:2006 MA2, y la norma americana API SL y superando SJ / SG con propiedades antifriccionantes excepcionales e incluso excede la especificación MA2.

CARACTERISTICAS	GRADO SAE 10W40
VISCOSIDAD A 100ºC, cSt	14.60
VISCOSIDAD A 40ºC cSt	108
INDICE DE VISCOSIDAD	130
PUNTO DE INFLAMACION ºC	222
ESTABILIDAD TERMICA	EXCELENTE
PUNTO DE ESCURRIMIENTO ºC	-35
RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS	EXCELENTE
TBN (mgKOH/g)	6.80
NTA (mgKOH/g)	4.14
COLOR ASTM	L 3.5

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y Fluctúan de acuerdo al rango permitido.

PRESENTACIÓN: Botes de litro y Tambor de 200 Lts.

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 601-07-95 y 33 601-03-01