



SEKURIT TRANSMISION STD

ACEITES PARA TRANSMISION Y DIFERENCIAL

Los lubricantes SEKURIT TRANSMISION STD. Cumplen con la especificación de API GL 1 y están elaborados con aceites básicos 100% vírgenes de alta calidad y refinación para que brinden excelente capacidad de funcionamiento en el servicio indicado.

VENTAJAS:

Aceite mineral puro de bajo costo y alto rendimiento.

Alto índice de viscosidad natural que permite un buen funcionamiento del aceite como lubricante.

Baja acidez debido a su buen grado de refinación.

Buenas propiedades antiespumantes que evitan los perjuicios del aire atrapado y disminuyen la oxidación.

No contienen aditivos de extrema presión (EP)

RECOMENDACIONES:

Este lubricante es utilizado en transmisiones y diferenciales automotrices donde se recomienda el grado de calidad **API GL - 1** y sistemas industriales de engranes que tengan la misma recomendación.

CARACTERISTICAS	GRADO SAE	GRADO SAE	GRADO SAE	GRADO SAE
	80	90	140	250
VISCOSIDAD 40°C, cSt	100	180	490	750
VISCOSIDAD 100°C, cSt	11.5	17.9	32.00	37
INDICE DE VISCOSIDAD	98	91	90	84
PESO ESPECIFICO 15°C	0.894	0.905	0.909	0.915
PUNTO DE INFLAMACION °c	220	230	242	280
COLOR ASTM	L5.0	L5.5	L7.5	L7.5
NTA (mgKOH/g)	0.05	0.05	0.05	0.05
ESPUMADO, Sec: 1	20/0	20/0	20/0	20/0

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y Fluctúan de acuerdo al rango permitido.

PRESENTACION: 946 Lts., 5 Lts., 19 Lts., 200 Lts. y Granel.

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01