



SEKURIT ENDURANCE CJ-4

ACEITE PARA MOTORES A DIESEL ÚLTIMO MODELO

Este aceite esta elaborado con básicos de ultima tecnología en refinación y aditivos de la mas alta calidad para producir un aceite para motores diesel de servicio pesado para los modelos 2008, anteriores y siguientes.

BENEFICIOS:

- *Este aceite tiene una protección contra el desgaste excepcional bajo las condiciones más severas de carga superadas a altas temperaturas.*
- *Permite contemplar el cambio de aceite en periodos más largos, con pruebas previas de laboratorio y campo.*
- *Es un aceite universal para diesel y gasolina*
- *Permanece en grado SAE sin adelgazarse con el trabajo y retiene por tiempo prolongado el TBN.*
- *Excelente resistencia al desgaste químico del aceite antioxidativo para mayor nivel de vida a trabajo forzado.*
- *Mejorado sistema de limpieza y dispersion de sólidos disueltos y en suspensión para evitar desgastes prematuros.*
- *Respaldado por la mayor tecnología de aditivos de nueva generación en el mundo.*
- *Proporciona excelente control de consumo de aceite dando economía extra al usuario.*
- *Es un aceite que ayuda a los motores a rebasar 1'000,000 km de uso antes de su reparación.*
- *Cumple con todos los requisitos de los fabricantes de motores diesel y gasolina como Cummins, Caterpillar, Mercedez Benz, Mack, Navistar, Volvo, General Motors, Ford y Chrysler.*

APLICACIÓN:

Este aceite se recomienda donde el fabricante indique el uso de aceites que cumplan con: API CJ-4/CI4PLUS/CF/SM, ACEA E7 Cumple y sobrepasa los requisitos de Mack EO-O Premium plus 07, EO-L, EO-K/2, Cummins CES-20081, NTC-400, Caterpillar ECF-3, DDC PGOS93K218, Navistar DHD-1, Volvo VDS 4, JASO DH-2, Y MERCEDEZ BENZ 228.3.

CARACTERISTICAS	GRADO SAE
	15W40
GRADO SAE	15W40
PESO ESPECIFICO 15°C	0.893
VISCOSIDAD 40°C, cSt	118
VISCOSIDAD 100°C, cSt	15.0
INDICE DE VISCOSIDAD	130
VISCOSIDAD -15° cP	2800
COLOR ASTM	5.0
PUNTO DE INFLAMACION °c	225
NTA (mgKOH/g)	2.16
NTB (mgKOH/g)	9.0
CENIZAS SULFATADAS (%)	0.90
PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°C)	-30

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.

PRESENTACIÓN: 19 Lts., 200 Lts. y Granel.

INFORMACION TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. técnico en los tels.: 33 601-07-95 y 33 601-03-01