



## GRASA SEKURIT BALEROS

### GRASA PARA BALEROS DE ALTA TEMPERATURA

Esta grasa esta elaborada con básico base BENTONA 100% vírgenes, agentes espesantes de alta calidad y aditivos que le dan máxima funcionalidad a un buen costo.

#### BENEFICIOS:

- *Soportan altas temperaturas sin perder su calidad lubricante.*
- *Especialmente elaboradas para resistir pesadas cargas de trabajo.*
- *Conserva su textura y consistencia después de prolongados servicios de trabajo.*
- *Excelente adhesividad que le permite permanecer siempre en los puntos de contacto metal-metal sin ser expulsada por el sistema.*
- *Superior resistencia al lavado por agua, por lo que resiste lluvias y contacto con agua permaneciendo la lubricación intacta.*

#### RECOMENDACIÓN:

La grasa BALEROS AT se recomienda donde se necesita lubricar cualquier sistema sometido a altas temperaturas de trabajo de operación, donde se necesite buena lubricación en presencia de agua, donde se requiera una excelente adhesión: baleros, rodamientos automotrices e industriales, engranes abiertos, cajas de engranes, guías, etc...

| CARACTERÍSTICAS             | GRADO NLGI<br>2 | GRADO NLGI<br>3 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| ESPESANTE                   | SINTÉTICO       | SINTÉTICO       |
| PENETRACION 60 X            | 280             | 250             |
| PUNTO DE GOTEO (° C)        | NO GOTEA        | NO GOTEA        |
| COLOR                       | AMBAR           | AMBAR           |
| ADHESIVIDAD                 | EXCELENTE       | EXCELENTE       |
| BOMBEABILIDAD               | EXCELENTE       | BUENA           |
| RESITENCIA A LA TEMPERATURA | EXCELENTE       | EXCELENTE       |
| TEXTURA                     | MANTEQUILLOSA   | MANTEQUILLOSA   |
|                             |                 |                 |
|                             |                 |                 |
|                             |                 |                 |
|                             |                 |                 |
|                             |                 |                 |

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.

**PRESENTACIÓN:** 450g, 3.5kg, 15kg y 178kg.

**INFORMACIÓN TÉCNICA:** Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01