



## **SEKURIT SERIE 5 ALTO KILOMETRAJE CF**

### **ACEITES PARA MOTORES DIESEL DE ALTO RENDIMIENTO**

Los SEKURIT SERIE 5 CF 20W50 Y 25W50 ALTO KILOMETRAJE, Están elaborados con aceites básicos de la más alta calidad y la tecnología de punta en aditivos que permiten impartir máxima protección y eficiencia, obteniendo grandes beneficios a corto plazo en la inversión de su equipo Diesel.

#### **VENTAJAS:**

- Diseñado de acuerdo a los últimos adelantos en tecnología de lubricación Diesel.
- Máxima protección contra el desgaste alargando la vida útil del motor.
- Mayor capacidad de dispersión con lo que se asegura menos formación de depósitos en el motor, tanto a altas como a bajas temperaturas de operación.
- TBN adecuado para el uso de cualquier tipo de Diesel en la República Mexicana.
- Propiedades antioxidantes excelentes con lo que se alarga la vida del aceite y por tanto la economía del usuario.
- Intervalos de servicio más largos y productivos.
- El alto kilometraje 25W50, para equipos con mayor kilometraje en motores sin reparación con tolerancias fuera de especificación o bien motores flojos o próximos a reparación para así asegurar el funcionamiento constante del equipo con buenos rendimientos.
- Superior comportamiento al CD, con un mínimo incremento en el costo.

#### **APLICACIONES:**

El SEKURIT SERIE 5 CF/SH debe ser utilizado para los motores Diesel de servicio pesado, en camiones de carga, equipo de construcción, autobuses, equipo estacionario, equipo agrícola y en cualquier otro donde se especifique la calidad API CF; SH, CD, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104C, MIL-L-2104D. Especialmente adecuado para motores Diesel de 2 Tiempos, donde se necesita control estricto de desgaste y depósitos.

CARACTERISTICAS	S5 CF 20W50	S5 CF 25W50
PESO ESPECIFICO 15°C	0.899	0.901
VISCOSIDAD A 100°C, CST	18.5	21.50
VISCOSIDAD A 40°C, CST	171	235
INDICE DE VISCOSIDAD	117	111
VISCOSIDAD -10°C, Cp	4947	N/A
VISCOSIDAD - 15°C, Cp	6468	7569
NTA (mgKOH/g)	1.8	1.8
NTB (mgKOH/g)	7.8	7.8
PUNTO DE INFLAMACION °C	235	238
PUNTO ESCURRIMIENTO °C	-15	-12
COLOR ASTM	3.5	4.5
CENIZAS SULFATADAS %P	1.42	1.45
<b>PRESENTACION:</b>	<p>Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido. CUBETA 19L, TAMBOR 200L, Y GRANEL. Para mayor información, consulte a nuestro depto. técnico en los tels.: (3) 601-07-95 y 601-03-01</p>	
<b>INFORMACION TECNICA:</b>		