



## SEKURIT SERIE 5 CF

### ACEITES PARA MOTORES DIESEL DE ALTO RENDIMIENTO

Los SEKURIT SERIE 5 CF, Están elaborados con aceites básicos de la más alta calidad y la tecnología de punta en aditivos que permiten impartir máxima protección y eficiencia, obteniendo grandes beneficios a corto plazo en la inversión de su equipo diesel.

#### **VENTAJAS:**

- Diseñado de acuerdo a los últimos adelantos en tecnología de lubricación diesel.
- Máxima protección contra el desgaste alargando la vida útil del motor.
- Mayor capacidad de dispersión con lo que se asegura menos formación de depósitos en el motor, tanto a altas como a bajas temperaturas de operación.
- TBN adecuado para el uso de cualquier tipo de diesel en la República Mexicana.
- Propiedades antioxidantes excelentes con lo que se alarga la vida del aceite y por tanto la economía del usuario.
- Intervalos de servicio más largos y productivos.
- Superior comportamiento a/ CD, CD// con un mínimo incremento en el costo

#### **APLICACIONES:**

El SEKURIT SERIE 5 CF, CF 2 debe ser utilizado para los motores diesel de servicio pesado, en camiones de carga, equipo de construcción, autobuses, equipo estacionario, equipo agrícola y en cualquier otro donde se especifique la calidad API CF; CD, CD II, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104C, MIL-L-2104D. Especialmente adecuado para motores diesel de 2 Tiempos, donde se necesita control estricto de desgaste y depósitos.

CARACTERISTICAS	SEKURIT SERIE 5 CF.			
GRADO SAE	30	40	50	15W40
VISCOSIDAD 40°C, cSt	108.9	166.3	217.4	98
VISCOSIDAD 100°C, cSt	12	16	19	13.5
INDICE DE VISCOSIDAD	99	99	98	130
PESO ESPECIFICO 15°C	0.899	0.901	0.91	0.88
COLOR ASTM	4.5	5.5	6	4.5
NTA (mgKOH/g)	1.85	1.88	1.84	1.86
NTB (mgKOH/g)	10	10	10	10
PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°C)	-15	-14	-16	-25
PUNTO DE INFLAMACION °c	235	245	254	220
CENIZAS SULFATADAS (%)	1.49	1.5	1.49	1.48
VISCOSIDAD -15° cP	***	***	***	3400
<b>PRESENTACION:</b>	<p>Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.</p> <p>Granel, contenedores de 1,000 Lts., tambores de 200 Lts. y cubetas de 19 Lts.</p>			
<b>INFORMACION TECNICA:</b>	<p>Para mayor información, consulte a nuestro depto. técnico en los tels.: (3) 601-07-95 y 601-03-01</p>			