SEKURIT SPEED SN

ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES ULTIMO MODELO

Este aceite está fabricado con básicos de alta tecnología en refinación, así como aditivos de la más alta calidad y de avanzada, para producir el aceite más revolucionado para la lubricación de motores gasolina SN últimos modelos.

BENEFICIOS:

- Aceite especialmente diseñado para soportar la recirculación de gases de escape en los nuevos motores ecológicos: por lo tanto,
- Economiza combustible en un rango de un 0 a 4% dependiendo del motor y de la costumbre de manejo (tendencia a trabajar suave el equipo o forzado).
- Resiste mayores cantidades de hollín y carbón que los aceites anteriores.
- Tiene superior capacidad para resistir ácidos y contaminantes derivados de la mayor temperatura de operación del motor.
- Mejora la resistencia térmica de los aceites de calidad API anterior, por lo que puede resistir los periodos indicados por el fabricante, sin causar daños al motor.
- Mantiene la limpieza de los pistones y la cámara de combustión aún en las condiciones de recirculación de gases de escape.
- Incrementa la protección al desgaste en anillos, cilindros y tren de válvulas comparado con el API SM.
- Permite mejor filtración del aceite y evita el taponamiento del filtro del mismo.

GRACIAS A SU NUEVA FORMULA SE MEJORA CONTRA UN ACEITE API SM LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- Mantiene en mejor forma el aceite, ya que resiste mejor a la formación de lodos y los mantiene en suspensión para evitar su sedimentación y que provoquen problemas.
- Conserva mejor su viscosidad, por lo que tiene mejor bombeabilidad.
- Mejora su compatibilidad con los sellos del motor.
- Controla mucho mejor el consumo de combustible y aceite.
- Permite aumentar el periodo de cambio de aceite en tiempos más largos, previa elaboración de análisis.
- Es un aceite universal para gasolina y diésel, ya que cumple con los grados de calidad API SN para gasolina.

- Permanece en el grado SAE inicial sin adelgazarse con el trabajo como los aceites anteriores y retiene por tiempo más prolongado el TBN.

APLICACIÓN:

Este aceite se recomienda donde el fabricante indique el uso de aceites que cumplan con: API SN, SM, SL, SJ, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, y CF. Cumple y sobrepasa los requisitos de y anterior.
Cumple con FORD WWS-M2C930-A, 29-A, CRYSLER MS6395 y GM 6094M
Cumple con ILSAC GF5 que engloba a los constructores de vehículos japoneses.
Cumple con:
ACEA A3-A2.
MB 229.3 y MB 229.1
VW 505.00, 502.00, 500.00.

CARACTERISTICAS	**SEKURIT SPEED SN**											
GRADO SAE	**30**	**40**	**50**	**60**	**5W20**	**5W30**	**10W30**	**5W40**	**10W40**	**15W40**	**20W50**	**25W50**
PESO ESPECIFICO 15°C	0.885	0.888	0.893	0.894	0.868	0.878	0.878	0.884	0.884	0,885	0,890	0,895
VISCOSIDAD 40°C, cSt	106.50	161.80	200	260	65	85	91	109	109	115	163	208
VISCOSIDAD 100°C, cSt	13.90	15.60	17.50	23.50	10.1	12.50	12.80	15.6	15.6	15.5	18.5	19.5
INDICE DE VISCOSIDAD	94	98	94	92	141	144	138	138	138	135	119	114
VISCOSIDAD -15°C, cP	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5500	-----	6100	6800	-----	-----
VISCOSIDAD -10°C, cP	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5900	6500
VISCOSIDAD-20°C, cP	-----	-----	-----	-----	3400	3950	3950	7500	-----	----	-----	-----
PUNTO DE INFLAMACION, °C	268	238	240	240	215	217	217	218	218	222	230	233
NTA, mgKOH/g	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2,1	2,1
NTB, mgKOH/g	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7,0	7.15
CENIZAS SULFATADAS, %	0.90	0.90	0.90	0.9	0.90	0.90	0.90	0.9	0.9	0.9	0,9	0,9
PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C	-20	-18	-17	-15	-30	-28	-28	-26	-26	-21	-12	-8
COLOR ASTM	2.5	3.0	3.0	3.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	L3.5	3.5	3.5
	Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.											
PRESENTACION:	19Lts., 200Lts. y Granel.											
INFORMACION TECNICA:	Para mayor información, consulte a nuestro depto.											
	técnico en los tels.: (33)3601-07-95 y 3601-03-01											