



## PETRO GEL COAT RO

Este material está elaborado a partir de fluidos especializados y aditivos de alta tecnología para asegurar un tiempo prolongado de trabajo.

EL PETRO GEL COAT RO es altamente RECOMENDADO en el metal-working en el área de antiherrumbrantes (hierro) y anticorrosion (Metales blancos excepto aluminio) aplicado por inmersión o película sólida.

### CARACTERÍSTICAS:

### RESULTADO TIPICO:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| % de material activo             | 100      |
| Peso específico a 60 C           | 0.822    |
| Punto de inflamación °C          | 220      |
| Color ASTM                       | 2.0 MR   |
| Viscosidad a 100°C, CST          | 6.50     |
| Punto de fusión °C               | 60       |
| Punto de solidificación °C       | >50      |
| Cámara Salina de Herrumbre, hrs. | >500     |
| Humedad                          | Negativa |

### APLICACIONES:

Como protector de herrumbre y corrosión, de película controlada, de fácil remoción y alta penetrabilidad con compatibilidad en materiales de recubrimiento como pinturas y algunas resinas.

### PRESENTACIONES: 19 lts, 200 lts y granel

En caso de cualquier aclaración y/o duda, favor de comunicarse a nuestro Departamento Técnico a los tel. 33 36010301, 33 3601795 ó a [www.sekurit-petrol.com](http://www.sekurit-petrol.com)