



PETROEMBUTIDO

ACEITES DIRECTOS PARA EMBUTIDO Y EXTRUIDO DE METALES

Estos lubricantes están elaborados, utilizando aceites minerales de alto grado de refinación y aditivos de la más avanzada tecnología, evitando materiales que pueden dañar la ecología, ya que estos aceites son amigables con el ambiente y tienen una gran capacidad de funcionamiento en cantidades más pequeñas que los aceites de su tipo. Los PETROEMBUTIDO están especialmente diseñados para embutido y extruido de metales ferrosos de todos tipos y aleaciones.

VENTAJAS:

- *Están elaborados para todo tipo de operación desde ligera hasta severa.*
- *Tienen excelente lubricidad y protección para cargas extremas, lo que protege los troqueles, dados y moldes utilizados en la operación.*
- *Son aceites de bajo impacto ambiental en caso de derrame.*
- *Especialmente formulados para obtener un excelente enfriamiento, mejorando la velocidad de trabajo de los equipos.*
- *Disminuyen el desgaste en las herramientas, produciendo menos ajustes, por tanto, menos trabajo de mantenimiento, lo que aumenta la productividad.*
- *Mejora substancialmente los acabados y la calidad de las piezas cuando se utiliza el tipo adecuado para cada operación y material.*
- *Contienen aditivos anticorrosivos que protegen la pieza en el almacenamiento posterior.*
- *Buen color y olor, lo que permite un adecuado ambiente de trabajo, buena visibilidad de las piezas y evita lavados posteriores para mejorar la presentación de las piezas.*

RECOMENDACIONES:

Formulados en dos opciones para cualquier tipo de trabajo y operación de embutido y extruido.

MEDIUM- Para operaciones desde ligeras hasta pesadas y

HEAVY- Para operaciones severas

| CARACTERISTICAS | MEDIUM | HEAVY |
|-------------------------|--------|-------|
| Peso específico 15°C | 0.905 | 0.930 |
| Viscosidad 40°C, cSt | 160 | 260 |
| Viscosidad 100°C, cSt | 15.9 | 23 |
| Indice de viscosidad | 95 | 91 |
| Color ASTM | 5.0 | 7.0 |
| Cloro, % | (-) | 3.2 |
| Azufre, % | 2.5 | 4.4 |
| Punto de inflamación, C | 250 | 250 |

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido

PRESENTACIÓN: 19Lts., 200Lts. y Granel.

INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01