



PETROL GREASE HTFG-2

GRASA MULTIPROPOSITOS GRADO NO TOXICO PARA IND. ALIMENTICIA

Esta es una grasa lubricante elaborada con materias primas de la más alta calidad y que cumplen con las normas de la EFA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos para materiales lubricantes en contacto accidental con alimentos (21 CFR 178.3570), por lo que tiene su aplicación principal en la industria alimenticia.

VENTAJAS:

- *Excelentes propiedades lubricantes en un amplio rango de temperatura (-7 a 250° C) que inhiben el desgaste de la maquinaria en forma marcada.*
- *No es tóxica en las cantidades permitidas en alimentos (0.15%). No mancha, ni imparte olor a los alimentos.*
- *Gran resistencia a la oxidación, debido a la refinación de sus componentes lo que permite prolongar la utilización del lubricante.*
- *No produce carbonización, prolongando la vida útil de los componentes metálicos.*
- *Buena adhesividad que permite excelente lubricación con la mínima cantidad de producto, de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura y máxima economía.*
- *Resistencia al lavado por agua, que permite buena protección anticorrosiva y máxima durabilidad.*

APLICACIONES:

Lubricación de bandas, cadenas, chumaceras, rodamientos, engranes y todo tipo de sistema mecánico en máquinas de producción de alimentos, bebidas, cosméticos y todo aquel producto que pueda contaminarse con el lubricante y producir efectos nocivos al consumo humano o en su presentación.

CARACTERISTICAS	GRADO NLGI 2
ESPESANTE	SINTETICO
PENETRACION / 60x	280
PENETRACION 10,000x	290
PUNTO DE GOTEO	NO GOTEA.
COLOR	AMBAR CLARO.
APARIENCIA	UNTUOSA
ACEITE BASE	SINTETICO
FDA	21 CFR 178,3570

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.

PRESENTACIÓN: 3.5 kg, 15 kg y 180 kg.

FORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01