FICHA TECNICA

SEKURIT MOTO 4 TIEMPOS 20W50 (API SM)

LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOS DE 4 TIEMPOS

Estos lubricantes están elaborados con fluidos minerales de alta calidad y aditivos con tecnología de punta que permiten obtener excelente rendimiento, mayor durabilidad y protección al desgaste en los sistemas motores 4 tiempos, transmisión, cloutches y engranes de motocicletas y motores fuera de borda enfriados por agua de lanchas.

VENTAJAS:

- *Aceites especialmente diseñados para lubricar sistemas de 4 tiempos de motocicletas, ATVs. UTVs y motores fuera de borda enfriadas por agua de lanchas.*
- *Contiene un paquete de aditivos con tecnología de ultima generación (API SM), que asegura menor generación de carbón, remueve los residuos pegados en el interior del motor un 20% mas rápido, ofrece un 18% mas rendimiento y resistencia al calor respecto a clasificaciones inferiores.*
- *Mayor protección contra el desgaste que prolonga la vida útil del equipo.*
- *Excelente capacidad de separación de agua-aceite que permite buena lubricación aún en presencia de agua o humedad excesiva.*
- *Buena resistencia a la formación de espuma.*
- *Excelente resistencia al rompimiento por cisallamiento.*
- *Gran capacidad antioxidante por ser un aceite especifico para 4 tiempos y una operación a más alta temperatura que un aceite convencional a gasolina..*
- *Superior propiedades antidesgaste previniendo problemas en el tren de válvulas o en la transmisión.*
- *Alto control de detergencia a temperaturas altas manteniendo más limpios los anillos del pistón*
- *Superior protección contra la herrumbre y la corrosión.*
- *Altas propiedades de extrema presión y antifriccionantes para engranes en la transmisión y evitar el rompimiento de los anillos.*

CARACTERISTICAS	SEKURIT MOTO 4 TIEMPOS 20W50 SM
VISCOSIDAD A 100ºC, cSt	19
VISCOSIDAD A 40ºC cSt	199
INDICE DE VISCOSIDAD	117
PUNTO DE INFLAMACION ºC	220
ESTABILIDAD TERMICA	EXCELENTE
PUNTO DE ESCURRIMIENTO ºC	-20
RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS	EXCELENTE
TBN (mgKOH/g)	6.61
NTA (mgKOH/g)	4.15
COLOR ASTM	4.5
	Los datos aquí proporcionados son valores típicos y Fluctúan de acuerdo al rango permitido.
PRESENTACION:	Botes de litro, Cubetas y Tambor de 200 Lts.
INFORMACION TECNICA:	Para mayor información, consulte a nuestro depto. técnico en los tels.: (333) 601-07-95 y 601-03-01

APLICACIONES:

El aceite SEKURIT MOTO 4 TIEMPOS 20W50 es un aceite mineral de alta refinación que cumple con la especificación japonesa JASO T903:2006 MA2, y la norma americana API SM y superando SL, SJ / SG con propiedades antifriccionantes excepcionales e incluso excede la especificación JAPONESA MA2.