



**SEKURIT OUT BOARD TCW II, SEKURIT OUT BOARD TCW 3,
SEKURIT 2 CICLOS 201, SEKURIT AIR COOLED HQ, SEKURIT 2T 251.**

**ACEITES PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS, ENFRIADOS POR AGUA Y
ENFRIADOS POR AIRE**

EL SEKURIT OUT BOARD TCW 3 Y TCW II están formulados con aceites básicos vírgenes y aditivos de alta calidad y tecnología, proporcionando excelente funcionamiento en su motor de 2 tiempos enfriado por agua. EL SEKURIT AIR COOLED HQ esta elaborado con una base semisintetica de la más alta calidad y aditivos de la tecnología más avanzada, mejorando el rendimiento y protección de los motores de 2 tiempos enfriados por aire EL SEKURIT 2 CICLOS 201 es un aceite lubricante fabricado con básicos vírgenes y con aditivos que ayudan eficientemente a lubricar y proteger su motor con máxima economía.

VENTAJAS:

EL SEKURIT OUT BOARD TCW3, brinda mejor protección contra el desgaste por atascamiento en anillos y pistones, causado por depósitos, ya que contiene detergentes únicos para minimizar los depósitos.

Todos los aceites de esta familia facilitan el arranque y permiten una operación mas suave a cualquier temperatura o clima.

EL SEKURIT AIR COOLED HQ por su formulación especial, es un aceite que produce baja emisión de humo, así como una carbonización mucho mas controlada, siendo una buena opción para mejora del ambiente, de igual manera el SK 2T 251 es una excelente opción más económica.

Todos los aceites de esta familia mantienen mucho mas limpias las partes criticas del motor, evitando el pegado de anillos y la obstrucción de las salidas de los gases de combustión.

Los aceites SEKURIT de 2 tiempos tienen excelente miscibilidad con cualquier tipo de gasolina y a cualquier temperatura ambiente.

No forman geles en presencia de contaminantes, lo cual evita taponamientos de los filtros y por lo tanto fallas de lubricación.

Todos los aceites SEKURIT de 2 tiempos son preludivios con aceite parafínico ligero de alto punto de inflamación que facilita la mezcla con el combustible y disminuye la peligrosidad que representa el almacenamiento, transporte y manipulación del producto, ya que no contienen solventes volátiles.

Gracias a la predilección de estos aceites, se eliminan las fallas de lubricación inicial y a la carbonización excesiva debido a la mala distribución del aceite en el combustible.

APLICACIONES:

Los aceites SEKURIT OUT BOARD TCW3 y TCW II se utilizan para la lubricación de motores de 2 tiempos fuera de borda enfriados por agua, donde así lo especifique el fabricante.

El aceite SEKURIT AIR COOLED HQ se utiliza en los motores de 2 tiempos enfriados por aire y es un aceite tipo PREMIUM para aplicación en motosierras, podadoras, desbrozadoras, scooters y motocicletas.

El lubricante SEKURIT 2T 251 tiene la aplicación de un aceite TC tanto en motores enfriados por aire como por agua con un excelente rendimiento.

El SEKURIT 2 CICLOS 201 es un aceite de uso general y de bajo precio. Debe ser utilizado

ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA	2 TIEMPOS				
CARACTERISTICAS	SEKURIT OUT BOARD TCW II	SEKURIT OUT BOARD TCW 3	SEKURIT 2 CICLOS 201	SEKURIT AIR COOLED HQ 50-1	SEKURIT 2T 251
PESO ESPECIFICO 15°C	0.870	0.868	0.861	0.867	0.861
VISCOSIDAD 40°C, cSt	88.6	88.5	91.1	90	80.0
VISCOSIDAD 100°C, cSt	11.0	11.2	10.94	11.1	9.94
INDICE DE VISCOSIDAD	110	114	106	120	105
CENIZAS %	NEGATIVO	NEGATIVO	0.05	0.05	0.05
PREDILUIDO	SI	SI	SI	SI	SI
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	>150°C	>150°C	>150°C	120	>140°C
COLOR VISUAL	VIOLETA	VERDE	AZUL	AZUL	AZUL
MISCIBILIDAD	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
PRESENTACION:	Los datos aquí proporcionados son valores típicos y Fluctúan de acuerdo al rango permitido. Presentaciones según cada producto, botes de 80 ml, 250 ml, 946 ml, 19 Lts. y 200 Lts.				
INFORMACION TECNICA:	Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: (33) 3601-16-67 y (33) 3601-03-01				