



## **SEKURIT TIPO MERCON V / ATF +4**

### **ACEITE SINTETICO PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS**

Estos aceites están elaborados con BASES ULTRA REFINADAS SINTETICAS y aditivos de avanzada tecnología que brindan eficiencia y protección, permitiendo máxima economía y alto rendimiento de funcionamiento al usuario de transmisiones automáticas.

El SEKURIT MERCON V puede ser utilizado en las transmisiones automáticas de todas las marcas de vehículos donde se recomienda Mercon V, Mercon SP, Mercon, DEXRON III, DEXRON II E, DEXRON II D, DEXRON, FORD ESP-M2 C 138-CJ y FORD ESP-M2 C 166-H. También está aprobado para transmisiones ALLISON especificación C-4, para CATERPILLAR TO-2 y Sistemas Hidráulicos SPERRY VICKERS, DENNISON y SUNDSTRAND.

#### **VENTAJAS:**

- **EL SEKURIT TIPO MERCON V / ATF+4** es un aceite base sintético con excelente rendimiento el cual es utilizado en aplicaciones de MERCON V con excelentes resultados.
- **EL SEKURIT TIPO MERCON V / ATF+4** provee buen funcionamiento y protección a engranes, clutch-es y bandas en cualquier rango de temperatura.
- *Formulado para prevenir depósitos de barnices y lodos sobre válvulas de controla venas de lubricación y otras partes críticas.*
- *Especialmente diseñado para soportar las severas condiciones de calentamiento en las transmisiones automáticas de tecnología avanzada.*
- *Asegura que la transmisión se mantenga en buenas condiciones a través de la vida del vehículo.*
- *Excelente funcionamiento en el arranque, aún en climas fríos,*
- *Es compatible con todos los hules, plásticos, pastas, empaques y metales de la transmisión.*
- *Mejor calidad para prevenir el desgaste comparado contra cualquier otro aceite de transmisión automática de tecnología MERCON V convencional.*

## RECOMENDACIONES:

**EL SEKURIT TIPO MERCON V /ATF+4 ES APLICABLE Y CUMPLE CON:** Allison C-4, Denison Hidraulics HF-0, Ford Mercon V, Mercon SP, Mercon, Atf+4, Dexron III, Dexron II y I, Sundstrand hidrostática transmisión, Vickers (Eaton) M -2950-S and I-286-5, voith DIWA transmission, ZF Ecomat transmission, Nissan MATIC J y K, Toyota tipo WS y T, Mitsubishi SP III, Volvo 1161540-8, Audi G 052 025-A2 y Man 339F. **EL SEKURIT MERCON V / ATF+4 cumple con la especificación MS 7176E Y MS 9602.**

CARACTERISTICAS	GRADO SAE
VISCOSIDAD 40°C, cSt	39.5
VISCOSIDAD 100°C, cSt	7.90
INDICE DE VISCOSIDAD	177
VISCOSIDAD A -18°C cP	750
VISCOSIDAD A -23.3°C cP	1100
VISCOSIDAD A -40°C cP	10,000
VISCOSIDAD A -10°C cP	312
VISCOSIDAD A - 20°C cP	1000
VISCOSIDAD A -30°C cP	3,000
CORROSION AL COBRE	1A
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	206
PESO ESPECIFICO A 15°C	0.858
ESPUMADO, SECUENCIA I	20/0
COLOR	ROJO

Los datos aquí proporcionados son valores típicos y Fluctúan de acuerdo al rango permitido.

**PRESENTACION:** 0.946 Lts., 19 Lts., 200 Lts. y Granel

**INFORMACIÓN TÉCNICA:** Para mayor información, consulte a nuestro depto. Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01