



SEKURIT ENDURANCE CK-4 SYN

ACEITE SINTETICO PARA MOTORES A DIESEL ÚLTIMO MODELO

Este aceite esta elaborado con básicos de última tecnología en bases sintéticas y aditivos de la mas alta calidad para producir un aceite para motores diesel de servicio pesado para los modelos a partir de 2017, anteriores y siguientes.

BENEFICIOS:

- *Este aceite tiene una protección contra el desgaste excepcional bajo las condiciones más severas de carga superadas a altas temperaturas.*
- *Base sintética que aumenta y permite contemplar el cambio de aceite en periodos más largos, con pruebas previas de laboratorio y campo.*
- *Protección contra la corrosión e intervalos prolongados entre cambios de aceite tanto para motores nuevos como viejos que utilizan combustible diésel con hasta 500 ppm de azufre*
- *Cumple con las especificaciones más exigentes de los principales fabricantes de equipo y con la más reciente categoría API de servicio a gasolina*
- *Permanece en grado SAE sin adelgazarse con el trabajo y retiene por tiempo prolongado el TBN.*
- *Excelente resistencia al desgaste químico del aceite antioxidativo para mayor nivel de vida a trabajo forzado mejorado aún mas por la base sintética utilizada.*
- *Mejorado sistema de limpieza y dispersion de sólidos disueltos y en suspensión para evitar desgastes prematuros.*
- *Respaldado por la mayor tecnología de aditivos de nueva generación en el mundo.*
- *Proporciona excelente control de consumo de aceite dando economía extra al usuario.*
- *Es un aceite que ayuda a los motores a rebasar 1'000,000 km de uso antes de su reparación.*
- *Cumple con quipos que contengan postramiento de gases de escape (DPF,DOC Y SCR) dando mayor vida útil a este equipamiento aunado a la base sintética se mejora aún mas este rubro.*



APLICACIÓN:

Este aceite cumple con: API CK4/FA-4/CJ-4/CI4PLUS/CF/SN PLUS/SM, ACEA E7-16, E9-16, Cumple y sobrepasa los requisitos de Ford WSS-M2C171-F1, C214-B1, Mack EO-O Premium plus 07, EO-L, EO-K/2, EOS 4.5, MAN3275, 3575, Cummins CES-20074/81, 20086/87, NTC-400, Caterpillar ECF-3, DDC PGOS93K218, Renault VIRLD-4, Deutz DDCIII-10LA, Navistar DHD-1, Detroit Fluids 93K216,222,223 Volvo VDS 4, JASO DH-2, MTU2.1, MERCEDEZ BENZ 228.3 ISUZU DEO (EQUIPADO CON SISTEMA DPD) y **SISTEMAS EQUIPADOS CON GNC Y GNL (GAS NATURAL Y GAS LICUADO).**

APLICACIONES (CONTINUACION.)

- Motores diésel de servicio pesado incluyendo vehículos modernos Euro V/VI de bajas emisiones que utilizan tecnologías tales como Filtros para Partículas Diésel (DPF), Reducción Catalítica Selectiva (SCR), Trampas de Regeneración Continua (CRT), Catalizadores de Oxidación Diésel (DOC) y Recirculación de Gases de Escape (EGR).
- Recomendado para motores diésel que utilizan diseños más viejos y convencionales de aspiración natural.
- Camiones de servicio pesado en carretera y aplicaciones fuera de carretera, incluyendo transporte, minería, construcción, agrícolas y marinas.
- Aplicaciones en carretera que funcionan tanto a altas velocidades/altas cargas como en viajes cortos para recoger/despachar.
- Aplicaciones fuera de carretera que operan en condiciones severas de baja velocidad/cargas pesadas que utilizan combustibles con un máximo de 500 ppm de azufre.
- Motores de gasolina de alto desempeño que requieren API SN PLUS y operaciones de flotas mixtas.
- **Motores conversión que utilizan Gas Natural y Gas Licuado.**
- Equipos con motores diésel de fabricantes americanos, europeos y japoneses.



FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS	SEKURIT ENDURANCE CK-4 SYN			
	5W30	10W30	5W40	5W50
GRADO SAE	5W30	10W30	5W40	5W50
PESO ESPECIFICO 15°C	0.880	0.880	0.892	0.894
VISCOSIDAD 40°C, cSt	81	80	109	120
VISCOSIDAD 100°C, cSt	12.5	12.1	15.35	18.50
INDICE DE VISCOSIDAD	155	155	152	150
VISCOSIDAD -15° cP	1900	2500	2800	4000
VISCOSIDAD -20° cP	3500	3500	3000	3500
COLOR ASTM	2.5	2.5	L3.0	L3.5
PUNTO DE INFLAMACION °C	225	225	232	240
NTA (mgKOH/g)	2.55	2.55	6.36	6.35
NTB (mgKOH/g)	9.5	9.5	11.17	11.10
CENIZAS SULFATADAS (%)	0.75	0.75	0.70	0.72
PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°C)	-40	-40	-35	-25
PRESENTACION:	Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido.			
INFORMACION TECNICA:	19 Lts., 200 Lts. y Granel. Para mayor información, consulte a nuestro depto. técnico en los tels.: (3) 601-07-95 y 601-03-01			