



SEKURIT MERCON ULV ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS

Estos aceites están elaborados con aceites básicos sintéticos de poli alfa olefina SUPER ALTO RENDIMIENTO CONSIDERADOS DE ESTA MANERA POR SU COMPORTAMIENTO SUPERIOR A LAS BASES MINERALES DE CUALQUIER TIPO y aditivos de avanzada tecnología que brindan eficiencia y protección, permitiendo máxima economía al usuario de transmisiones automáticas.

El SEKURIT MERCON ULV. Las sofisticadas tecnologías de las transmisiones automáticas actuales de 9 y 10 velocidades

SK MERCON ULV es el mejor líquido para transmisiones para la última tecnología de vehículos Ford y GM con transmisiones de alta velocidad. Se recomienda específicamente su uso en las siguientes aplicaciones: Ford/GM 10R80, 10R60, camiones Ford F-150, Raptor seleccionados y GM 10L90, 10L80.

No compatible con cualquier otra especificación aquí no mencionada.

El SEKURIT MERCON ULV provee buen funcionamiento y protección a engranes, clutch-es y bandas en cualquier rango de temperatura.

Superior funcionamiento por su base de PAOS con excelente resistencia térmica.

Cumple con los estrictos requerimientos de las nuevas transmisiones automáticas FORD Y GM de 9 y 10 velocidades.

Formulado para prevenir depósitos de barnices y lodos sobre válvulas de controla venas de lubricación y otras partes críticas.

Diseñado para proporcionar una excelencia transferencia de torque y anti sacudidas.

Especialmente diseñado para soportar las severas condiciones de calentamiento en las transmisiones automáticas de tecnología avanzada.

Asegura que la transmisión se mantenga en buenas condiciones a través de la vida del vehículo.

Excelente funcionamiento en el arranque por su baja viscosidad y excelente fluidez en frío.

Es compatible con todos los hules, plásticos, pastas, empaques y metales de la transmisión.

Mejor calidad para prevenir el desgaste comparado contra cualquier otro aceite de transmisión automática de tecnología convencional.

CARACTERISTICAS	SEKURIT MERCON ULV
VISCOSIDAD 40°C, cSt	19.70
VISCOSIDAD 100°C, cSt	4.50
INDICE DE VISCOSIDAD	147
VISCOSIDAD A -18°C cP	590
VISCOSIDAD A -23.3°C cP	750
VISCOSIDAD A -40°C cP	9,000
VISCOSIDAD A -10°C cP	280
VISCOSIDAD A - 20°C cP	690
VISCOSIDAD A -30°C cP	2,000
CORROSION AL COBRE	1A
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	220
PESO ESPECIFICO A 15°C	0.855
ESPUMADO, SECUENCIA I	10/0
COLOR	ROJO
PRESENTACION:	Los datos aquí proporcionados son valores típicos y fluctúan de acuerdo al rango permitido. 0.946 Lts., 5 Lts., 19 Lts., 200 Lts. y Granel
INFORMACION TECNICA:	Para mayor información, consulte a nuestro depto. técnico en los tels.: (3) 601-07-95 y 601-03-01